

- Tankcontrole – dichtheidsproeven
- Neutralisatie van tanks
- Plaatsen van nieuwe tanks
- Preventie milieu- en veiligheidstechnieken

- Contrôle de citerne – essais d'étanchéité
- Neutralisation de citernes
- Nouvelles citernes
- Prévention & techniques environnement et sécurité

REGIONALE KANTOREN

Aalst – Geel – Hasselt – Kuurne - Leuven
www.allintankservice.be



RECHTHOEKIG DUBBELWANDIG METALEN TANK

1. Omschrijving.

Deze tank kan bovengronds of in een kelder geplaatst worden. Een inkuiping is niet vereist daar de tank dubbelwandig is. Staal is een traditioneel zeer sterk materiaal en dit gecombineerd met de nieuwste lastechnieken resulteert in een zeer sterke tank met een lange levensduur.

inhoud liter	afmetingen l x b x h mm	dikte buitenwand mm	dikte binnenwand mm	Prijs geverfd excl. BTW	Prijs gecoat * excl. BTW	gewicht kg
1.200	1250 x 720 x 1640	3	3	Op aanvraag	Op aanvraag	380
1.500	1500 x 720 x 1640	3	3	Op aanvraag	Op aanvraag	432
2.000	2200 x 720 x 1640	3	3	Op aanvraag	Op aanvraag	580
2.480	2500 x 720 x 1640	3	4	Op aanvraag	Op aanvraag	734
3.000	2500 x 860 x 1820	3	4	Op aanvraag	Op aanvraag	810
4.000	3000 x 920 x 1960	3	4	Op aanvraag	Op aanvraag	1.028
4.950	3500 x 920 x 1960	3	4	Op aanvraag	Op aanvraag	1.150
5.300	3445 x 1040 x 1960	3	4	Op aanvraag	Op aanvraag	1.293
6.300	4050 x 1040 x 1960	3	4	Op aanvraag	Op aanvraag	1.449
7.300	3900 x 1220 x 1960	4	5	Op aanvraag	Op aanvraag	1.953

(*) speciale behandeling tegen roesten, 10 jaar garantie

Deze tank voldoet aan de Vlare II-milieuwetgeving. Attest prototypekeuring wordt meegeleverd.

2. Toebehoren.

- Tanks met een inhoud tot 3.000 l: vier aansluitingen van 2" op tanklichaam.
- Tanks met een inhoud groter dan 3.000 l: mangat met een doorsnede van 500 mm met 4 aansluitingen van 2"
- Tanks met een inhoud vanaf 5.000 l: mangat met een doorsnede van 500 mm, vloeistof tussen de wanden + lekdetectie-apparaat ongemonteerd + bidon van 10 liter.
- Voetsteunen.
- Kijkglas, visuele lekdetectie (voor controle van de tussenwand).
- Afwerking tank: geverfd in licht groene kleur.

3. Extra. (prijzen op aanvraag)

- Extra: aftap onderaan voor kachels.
- Wettelijke toebehoren: Vulmond, ontluchting, elektronische overvulbeveiliging, aanzuigset en peilmeter.
- Stalen afsluitkap over de aansluitingen (antidiefstal kap).

4. Voorwaarden.

- Geleverd op werf (naast de vrachtwagen), niet geplaatst. **Gratis levering** bij plaatsen en aansluiten.
- Leveringstermijn: overeen te komen.

Na de plaatsing kunnen wij instaan voor het afleveren van het conformiteitattest waaruit blijkt dat de plaatsing volgens de geldende Vlare II-wetgeving gebeurde.