

- Tankcontrole – dichtheidsproeven
- Neutralisatie van tanks
- Plaatsen van nieuwe tanks
- Preventie milieu- en veiligheidstechnieken

- Contrôle de citerne – essais d'étanchéité
- Neutralisation de citernes
- Nouvelles citernes
- Prévention & techniques environnement et sécurité

REGIONALE KANTOREN

Aalst – Geel – Hasselt – Kuurne - Leuven
www.allintankservice.be



DUBBELWANDIGE BOVENGRONDSE POLYETHYLEEN TANK ROTH-TANK

1. Omschrijving.

Polyethyleen binnenkant – metaal buitenkant. Kan in kelder geplaatst worden, opvanglade of inkuiping is niet nodig. Bescherming tegen zon is niet nodig. Max. 5 reservoirs. 10 jaar waarborg. Tanks kunnen in batterij aan mekaar gekoppeld worden. Door hun compacte afmetingen kunnen zij door elke deuropening. Binnen te plaatsen.

inhoud	lengte	breedte	hoogte	prijs excl. BTW
Polyethyleen binnenkant – metaal buitenkant				
620 l	0,74 m	0,7 m	1,6 m	Op aanvraag
1.000 l	1,10 m	0,7 m	1,6 m	Op aanvraag
1.500 l	1,630 m	0,77 m	1,95 m	Op aanvraag
Polyethyleen binnenkant – polyethyleen buitenkant				
750 l	0,76 m	0,76 m	1,66 m	Op aanvraag
1.000 l	0,82 m	0,82 m	1,97 m	Op aanvraag
1.500 l	1,66 m	0,76 m	1,625 m	Op aanvraag

Deze tank voldoet aan de Vlarem II-milieuwetgeving. Attest prototypekeuring wordt meegeleverd.

1. Toebehoren.

- Vier aansluitingen van 2" op tanklichaam.
- Kijkglas, permanente visuele lekdetectie (voor controle van de tussenwand).
- Vulmond, ontluchting, overvulbeveiliging, aanzuigset en peilmeter

2. Extra (prijzen op aanvraag)

- Basisset met al de toebehoren voor één tank.
- Voor batterij- opstelling: Uitbereidingsset voor elke bijkomende tank.

3. Voorwaarden.

- Geleverd op werf (naast de vrachtwagen), niet geplaatst. **Gratis levering** bij plaatsen en aansluiten.
- Leveringstermijn: overeen te komen.

Na de plaatsing kunnen wij instaan voor het afleveren van het conformiteitattest waaruit blijkt dat de plaatsing volgens de geldende Vlarem II-wetgeving gebeurde.