



CITERNE RECTANGULAIRE À DOUBLE PAROI EN MÉTAL

Description

Cette citerne peut être placée hors terre ou en cave. Un encuvement n'est pas obligatoire, car la citerne dispose d'une double paroi. L'acier est un matériau traditionnellement très solide et, combiné aux dernières techniques de soudure, il donne une citerne très solide de longue durée.

capacité litres	dimensions L x l x h mm	épaisseur paroi extérieure mm	épaisseur paroi intérieure mm	Prix peint hors TVA	Prix Avec revêtement * hors TVA	poids kg
1.200	1250 x 720 x 1640	3	3	Sur demande	Sur demande	380
1.500	1500 x 720 x 1640	3	3	Sur demande	Sur demande	432
2.000	2200 x 720 x 1640	3	3	Sur demande	Sur demande	580
2.480	2500 x 720 x 1640	3	4	Sur demande	Sur demande	734
3.000	2500 x 860 x 1820	3	4	Sur demande	Sur demande	810
4.000	3000 x 920 x 1960	3	4	Sur demande	Sur demande	1.028
4.950	3500 x 920 x 1960	3	4	Sur demande	Sur demande	1.150
5.300	3445 x 1040 x 1960	3	4	Sur demande	Sur demande	1.293
6.300	4050 x 1040 x 1960	3	4	Sur demande	Sur demande	1.449
7.300	3900 x 1220 x 1960	4	5	Sur demande	Sur demande	1.953

(*) traitement spécial contre la rouille, 10 ans de garantie

Cette citerne est conforme à la législation environnementale AGW/ Vlarem II. L'attestation de contrôle de prototype est fournie.

1. Accessoires.

- Citernes d'une capacité de 3 000 l : quatre raccords de 2" sur le corps de la citerne.
- Citernes d'une capacité de plus de 3 000 l : trou d'homme d'un diamètre de 500 mm avec 4 raccords de 2"
- Citernes d'une capacité de plus de 5 000 l : trou d'homme d'un diamètre de 500 mm, liquide entre les parois + appareil de détection de fuite non monté + bidon de 10 litres.
- Marches d'accès.
- Hublot de contrôle, détection permanente de fuite (pour le contrôle de la paroi intermédiaire).
- Finition de la citerne : peinture en vert clair.

2. Supplément (prix sur demande)

- Supplément : purge en dessous pour les poêles.
- Accessoires légaux : Bouche de remplissage, purge d'air, dispositif anti-débordement électronique, ensemble d'aspiration et indicateur de niveau.
- Chapeau en acier sur les raccords (chapeau anti-vol).

3. Conditions

- Livraison sur chantier (à côté du camion), pas d'installation. **Livraison gratuite** en cas d'installation et de raccordement.
- Délai de livraison : à convenir.
-

Après installation, nous pouvons délivrer l'attestation de conformité attestant que l'installation a été réalisée selon la législation AGW/Vlarem II en vigueur.